

TS-2483XU-RP

高パフォーマンスと信頼性のためのIntel Xeon EプロセッサーおよびECCメモリー



最大128GBのDDR4 ECCメモリーを搭載したIntel Xeon EベースのTS-2483XU-RPエンタープライズNASは、優れた信頼性とともにサーバーグレードのパフォーマンスを提供します。帯域幅を要求するアプリケーションのニーズを満たすだけでなく、仮想化パフォーマンスを向上してCPUワークロードのアンロードを行うためのiSERもサポートするMellanox ConnectX-4 Lx 10GbEコントローラーを採用しています。また、PCIe拡張により、ビデオ監視、仮想化、AIアプリケーションの強化を行うためにグラフィックカードを取り付けることができます。パフォーマンス指向のTS-2483XU-RPは、ソフトウェア定義型のSSDエキストラオーバーブロビジョニング、ソフトウェア定義型のネットワークと仮想スイッチなどを含む、ビジネスにすぐに適用できる高度な機能を提供します。



DDR4 ECCメモリーは単一ビットのメモリーエラーを検出して修正するため、重要なアプリケーションに対する高い信頼性を示しています。



iSER対応の2つの10GbE SFP+ SmartNICポートにより、大容量のファイル共有、インтенシブなデータ転送、およびVMware仮想アプリケーションを加速します。



PCIe拡張性により、グラフィックカード、40G/25G/10GbEアダプターでアプリケーションパフォーマンスを向上できます。



信頼性とコスト効率を両立するVMware、Citrix、Microsoft Hyper-V、Windows Server 2016の仮想化をサポートしています。



ソフトウェア定義型のSSDエキストラオーバーブロビジョニングはライトアンドリフィケーションに効果があり、IOPSを要求するアプリケーションのSSDランダム書き込み速度を最適化します。



包括的なセキュリティ管理。NASのセキュリティポータルを提供し、常時NASステータス情報を提供。

デュアル10GbE接続で高速データ転送とVMware仮想化をiSERで最適化

TS-2483XU-RPは、Mellanox ConnectX-4 Lx SmartNICを使用する2つの10GbE SFP+ポートを提供します。これらは、RDMA (iSER)プロトコルのためのiSCSI拡張をサポートしています。これにより、データは一般的なネットワークドライバー、ソケットレイヤーをバイパスでき、ESXiサーバーとストレージのメモリバッファに直接入り、CPUワークロードをアンロードできます。VMwareサーバーとTS-2483XU-RPは両方ともiSERをサポートしているため、ランダム読み込み/書き込みパフォーマンスを最大60%増大し、レイテンシを50%低減させることができます。これにより、厳しい条件の仮想化アプリケーションを最適化するために不可欠なツールを提供できます。



ブロックベースのiSCSI LUN：仮想ストレージにとって理想的な選択肢

TS-2483XU-RPは、ファイルベースのLUNよりも信頼でき、独立した環境を提供するブロックベースのiSCSI LUNをサポートしています。TS-2483XU-RPはVMware、Citrix、Microsoft Hyper-V、およびWindows Server 2016をサポートしており、仮想環境のための高パフォーマンスかつ信頼でき、安価なストレージソリューションを提供しています。また、仮想アプリケーションにおける動作効率および管理性を向上し、ESXiサーバーおよびHyper-Vのサーバー負荷を開放して、QNAP vSphere ClientプラグインおよびQNAP SMI-Sプロバイダーをサポートすることで、パフォーマンスを向上するVMware VAAIおよびMicrosoft ODXをサポートしています。

製品仕様



型番	TS-2483XU-RP (QNAP型番 TS-2483XU-RP-E2136-16G)
CPU	Intel Xeon E-2136 6コア 3.3 GHz (最大 4.5 GHz) 暗号化エンジン : AES-NI
メモリー	標準 ECC UDIMM 16GB (2 x 8GB)、最大 128GB (4 x 32GB) スロット : 4 x DDR4 Long-DIMM ※ 異なる容量のメモリーの組み合わせではご使用できません。
フラッシュ	5GB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	24 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD (ホットスワップ対応)
LANポート	4 x 1GbE RJ-45、2 x 10GbE SFP+
USBポート	2 x USB 3.2 Gen.2 (10 Gbps) Type-C 4 x USB 3.2 Gen.2 (10 Gbps) Type-A
PCIe 拡張スロット	スロット 1 : PCIe Gen.2 x4 (PCH) スロット 2 : PCIe Gen.3 x4 (CPU) スロット 3 : PCIe Gen.2 x4 (PCH) スロット 4 : PCIe Gen.3 x8 (CPU) スロット 5 : PCIe Gen.2 x4 (PCH) ※ スロット 5には10GbEネットワークアダプターが事前に取り付けられています。
HDMI 出力	オプション : PCIe拡張カード利用
LEDインジケーター	システムステータス、HDD、LAN、ストレージ拡張ポートステータス
ディスプレイ	—
ボタン	電源、リセット
外形サイズ	176.15(H) x 481.04(W) x 672.02(D) mm、4Uラックマウント
重量	本体重量 : 20.67 kg 梱包重量 : 28.56 kg (HDD非搭載時)
電源ユニット	2 x 800 W, 100-240 V AC, 50-60 Hz ※ 付属の電源ケーブルは100V用です。200Vで使用する場合は別途ご用意下さい。
消費電力	通常動作時 : 168.97 W
同梱品	NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 2、電源ケーブル x 2、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、ラックマウントレールキット (RAIL-A02-90)、クイックインストレーションガイド
保証期間	単体モデル 3年、HDD搭載モデル 5年

オプション



株式会社フォースメディア

QNAP正規代理店

141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル4F

03-5798-5609 FAX 03-5798-5602 URL <http://www.forcemedia.co.jp/qnap>

記載の社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

製品の仕様・外観などは予告なく変更されることがあります。 2021年11月