TVS-672XT

卓越した性能と抜群のコネクティビティを提供する
10GbE、Thunderbolt 3、M.2 PCIe NVMe SSDスロット搭載NAS

第8世代Intel Core i3/i5プロセッサーを搭載したTVS-672XTは、10GBASE-TとThunderbolt 3の広帯域コネクティビティを備えており、高いデータ負荷に対応して、4Kビデオのスムーズなリアルタイム転送、表示、編集を可能にします。M.2 SSDとグラフィックカードを搭載可能なので、性能を大幅に向上して、コラボレーションと高速ファイル共有を行うための柔軟な作業環境を構築できます。TVS-672XTは、高品質なハードウェアによって、最適なパフォーマンス、包括的なマルチメディア機能、拡張可能ストレージ容量、その他、独創性やビジネス成果をうながす多くの機能を提供します。

SMBプロトコル対応の高速Thunderbolt 3により、MacユーザーとWindowsユーザーが共同でメディア編集を行えます。

5スピード対応の10GBASE-T RJ-45 ポートが、仮想化アプリケーションや高解像度ビデオ編集/共有を高速化します。

PCIe 拡張スロットにグラフィックカードや 40GbE / 25GbE / 10GbE アダプターを搭載し、パフォーマンスを向上できます。

M.2 PCIe (Gen.3 x2、2GB/s) NVMe SSDを追加して、キャッシュまたはストレージプールを構築することで、ファイルへのアクセス効率を向上できます。

4Kメディア再生およびリアルタイムトランスコーディングにより、HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) 経由で、HDTVにビデオを表示できます。

スナップショットはシステムステータスとデータを全体的に記録する機能です。ファイルをうっかり消去したりマルウェア攻撃を受けたりしても、ファイルとデータを保護します。

MacとWindowsの同時作業を可能に

TVS-672XTは、Thunderboltを搭載したMacとWindowsユーザーに完璧にマッチします。特に、4Kメディアストレージ、即時共有を必要とし、帯域幅を要求するワークフローにかかわるフォトグラファー、フィルムメーカー、グラフィックデザイナーに最適です。最大2台のThunderboltデバイスをTVS-672XTに接続し、システムパフォーマンスに影響を与えることなく、リアルタイムの写真やオーディオ編集を同時に処理できます。Final Cut Pro X 10.3 (またはそれ以降) はSMBによるファイル共有をサポートするため、Thunderbolt 3、10GbE、または1GbE接続を利用するWindowsユーザーおよびその他のデバイスは、より効率的に編集ワークフローに参加できます。

注意：Thunderboltケーブルは別売りです。Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2コンバーターは、一部のWindows PCモデルと互換性がありません。



MacとWindowsユーザーにシームレスな10GbE環境を提供

QNAPは、ネットワーク環境の10GbEへのアップグレードを支援するさまざまなソリューション提供しています。チームメンバーがMacまたはWindowsコンピューターのどちらを使用していても、複数のワークステーションを使用して大容量のNAS上のファイルに対して同時にアクセスしても極めて高い転送速度が得られます。

QNA-T310G1T / QNA-T310G1S

Thunderbolt 3 to 10GbEアダプターは、Thunderbolt 3 Type-Cポートを使った超高速10GbEネットワーク接続により、MacやWindowsコンピューターを強化します。

QXG-10G1T

10GbE PCIeネットワークアダプターを、Windows/Linuxコンピューターにインストールして10GbE接続を追加できます。

製品仕様（TVS-672XT-i3-8G）

型番	TVS-672XT (QNAP型番 TVS-672XT-i3-8G)
CPU	Intel Core i3-8100T クアッドコア 3.1 GHz アーキテクチャー：64ビット x86、暗号化エンジン：AES-NI、グラフィック：Intel UHD Graphics 630
メモリー	スロット：2 x DDR4 SODIMM 標準 8GB (2 x 4GB)、最大 64GB (2 x 32GB) ※ デュアルDIMM構成では同一容量のメモリーを使用する必要があります。
フラッシュ	5 GB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	6 x 3.5″ / 2.5″ SATA 6Gb/s HDD/SSD（ホットスワップ対応）
M.2 SSD スロット	2 x M.2 2280 PCIe (Gen.3 x2) スロット
LANポート	2 x 1GbE (RJ-45)、1 x 10GbE (RJ-45, 10G/5G/2.5G/1G/100M 対応)
Thunderbolt ポート	2 x Thunderbolt 3 ポート
USBポート	2 x USB 3.2 Gen.2 (10 Gbps) Type-C 5V/3A 2 x USB 3.2 Gen.2 (10 Gbps) Type-A 5V/1A 1 x USB 3.2 Gen.1 Type-A
PCIe 拡張スロット	スロット 1：Gen.3 x16 (CPU)、スロット 2：Gen.3 x4 (PCH) ※ スロット 1にThunderbolt 3カードをプリインストールしています。
HDMI 出力	1 x HDMI 2.0 (最大 3,840 x 2,160 @ 60Hz)
オーディオ入出力	1 x 3.5 mm ダイナミックマイク入力ジャック、1 x 3.5 mm ライン出力ジャック、1 x スピーカー **※ 2021年1月製造分より、オーディオ入出力端子およびスピーカーは非搭載となります。**
LEDインジケーター	ステータス、USB、LAN、M.2、ドライブ1-6
ディスプレイ	LCDディスプレイ (ボタン付き)
ボタン	電源、リセット、USBワンタッチコピー
外形サイズ	188 (H) x 264 (W) x 280 (D) mm
重量	本体重量：6.55 kg、梱包重量：8.07 kg (HDD非搭載時)
電源ユニット	250 W、100-240 V AC、50-60 Hz
消費電力	HDDスタンバイ時：26.52 W、通常動作時：45.6 W (WD10EFRX HDD すべて稼働時)
同梱品	NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 2、10GBASE T LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル x 1、3.5インチドライブ用ネジ 、2.5インチドライブ用ネジ、M.2 SSDヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド
保証期間	単体モデル 2年、HDD搭載モデル：ニアラインクラス 5年、ミドルクラス 3年

オプション

増設メモリー

ネットワーク拡張カード

トランシーバー、DACケーブル

Thunderbolt 3 ケーブル

ForceMedia

株式会社フォースメディア　QNAP正規代理店

141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル 4F

03-5798-5609　FAX 03-5798-5602　URL http://www.forcemedia.co.jp/qnap

記載の社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
製品の仕様・外観などは予告なく変更されることがあります。

2021年12月

製品仕様（TVS-672XT-i5-8G）

型番	TVS-672XT-I5 (QNAP型番 TVS-672XT-i5-8G)
CPU	Intel Core i5-8400T 6コア3.3 GHz アーキテクチャー：64ビット x86、暗号化エンジン：AES-NI、グラフィック：Intel UHD Graphics 630
メモリー	スロット : 2 x DDR4 SODIMM 標準 8GB (2 x 4GB)、最大 64GB (2 x 32GB) ※ デュアルDIMM構成では同一容量のメモリーを使用する必要があります。
フラッシュ	5 GB (デュアルブートOS保護)
ドライブベイ	6 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD　（ホットスワップ対応）
M.2 SSD スロット	2 x M.2 2280 PCIe (Gen.3 x2) スロット
LANポート	2 x 1GbE (RJ-45)、1 x 10GbE (RJ-45, 10G/5G/2.5G/1G/100M対応)
Thunderboltポート	2 x Thunderbolt 3 ポート
USBポート	2 x USB 3.2 Gen.2（10 Gbps）Type-C 5V/3A 2 x USB 3.2 Gen.2（10 Gbps）Type-A 5V/1A 1 x USB 3.2 Gen.1 Type-A
PCIe 拡張スロット	スロット1：Gen.3 x16 (CPU)　、スロット2：Gen.3 x4 (PCH) ※ スロット1に Thunderbolt 3 アダプターをインストール済みです。
HDMI 出力	1 x HDMI 2.0 (最大 3,840 x 2,160 @ 60Hz)
LEDインジケーター	システムステータス、USB、LAN、M.2、ドライブ 1-6
ディスプレイ	LCDディスプレイ (ボタン付き)
ボタン	電源、リセット、USBワンタッチコピー
外形サイズ	188(H) x 264(W) x 280(D) mm　タワー
重量	本体重量 : 6.55 kg、梱包重量 : 8.07 kg (ドライブ非搭載時)
電源ユニット	250W, 100-240V AC, 50-60 Hz
消費電力	HDDスタンバイ時：26.52 W　通常動作時 : 45.6 W (WD10EFRX HDD すべて稼働時)
同梱品	NAS本体、LANケーブル (RJ-45) x 2、10GBASE T LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル x 1、3.5インチドライブ用ネジ 、2.5インチドライブ用ネジ、M.2 SSDヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド
保証期間	単体モデル 2年、HDD搭載モデル : ニアラインクラス 5年、ミドルクラス 3年

オプション

増設メモリー

ネットワーク拡張カード

トランシーバー、DACケーブル

Thunderbolt 3 ケーブル

ForceMedia

株式会社フォースメディア　QNAP正規代理店

141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12 いちご五反田ビル 4F

03-5798-5609　FAX 03-5798-5602　URL http://www.forcemedia.co.jp/qnap

記載の社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
製品の仕様・外観などは予告なく変更されることがあります。

2021年12月